

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

BITUMEN CHEMIMAX AQ

DESCRIPCIÓN **BITUMEN AQ** es un líquido color marrón oscuro compuesto por emulsiones asfálticas bituminosas, que se utiliza como imprimante para mantos asfálticos, recubrimiento impermeable de superficies en concreto, cemento, madera o metal tales como: paredes subterráneas, interiores de jardineras, cimientos, muros de contención, pisos, postes y tuberías de concreto o cualquier estructura enterrada bajo el agua que se quiera proteger de aguas subterráneas ó de la intemperie.

USOS **BITUMEN AQ** es recomendado para los siguientes casos:
En la impermeabilización en frío de baños, piscinas, techos, terrazas, cubiertas y viga, canales o cualquier cubierta en madera, concreto, mortero.
Reparación de impermeabilizantes deteriorados (manto asfáltico).
Como imprimante para la colocación de mantos asfálticos y telas asfálticas.

DATOS TÉCNICOS

- Densidad: 3.80 KG./GL
- Color: Marrón, Violeta (Lechoso)
- Solubilidad: Agua

VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia a superficie secas o húmedas.
- Listo para usar no necesita calentarse.
- No es toxico.
- Aplicables sin precauciones especiales por ser libres de solventes.
- Diferentes presentaciones de acuerdo a la necesidad.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:
Las pendientes y bajantes devén ser las adecuadas para evitar enposamiento de agua.
La superficie debe estar limpia y libre de polvo u otras materias extrañas.

Preparación del producto
El BITUMEN AQ viene listo para su uso.

Aplicación

- Limpie la superficie dejándola seca, limpia y libre de toda materia extraña.
- Aplique **BITUMEN AQ** en la primera mano con brocha, rodillo o escoba formando una capa continua.
- Aplique dos manos de **BITUMEN AQ**, removiéndolo bien antes. Entre la primera y segunda mano espere por lo menos 6 horas.

RENDIMIENTO

3.5 kg. cubren 4.5 m2 por mano
18 kg. cubren 22.5 m2 por mano
200 kg. cubren 250 m2 por mano

PRECAUSIONES

- Mantener el empaque tapado.
- No mezclar con otro BITUMEN AQ de otra marca.
- Proteger de la lluvia como mínimo 6 horas (a 20° C).
- Dejar tiempo suficiente entre capa y capa para que seque el BITUMEN AQ (aprox. 6 horas a 20° C).
- No es inflamable, pero es combustible a temperaturas altas.
- La edad mínima del concreto debe ser de 3 semanas.
- Puesta en servicio 48 horas después de aplicado el manto asfáltico de aluminio.
- Limpiar manos y herramientas con agua y jabón cuando el producto todavía este fresco.

PRESENTACIÓN

Tarro: 3.5 kg.
Tarro: 18.0 kg.
Tambor: 200 kg.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
Mantengase fuera del alcance de los niños.
Consultar hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de 1 año en su embase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.


Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a tecnología de punta.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

El producto no es una sustancia inflamable.

- Salud : 0
- Inflamabilidad : 0
- Reactividad : 0



Chemical Max S.A.

Mz. A Lt. 7 Asociación fortaleza
Puente Piedra - Lima
Telf.: (0511) 714-9993
Perú
www.asfaltoschemimax.com

Hoja Técnica de Producto
Bitumen Chemimax AQ
Versión: 01/01/2016